



Philips Signage Solutions
Multipekskärm

65-tums

Edge LED
Full HD
Optisk pekning, 6 tryckpunkter

SignageSolutions

BDL6526QT

Upptäck en ny nivå av interaktion med den här LED-multipekskärmen

Kom närmare tittarna än någonsin tidigare. Den är snabb, exakt och otroligt tålig, och dess höga prestanda matchas av utmärkt tillförlitlighet och funktionalitet.

Optimerad för offentlig visning

- Full HD LED för enastående bilder med suverän kontrast

Fantastisk interaktion med publiken

- Upplev fantastisk interaktivitet med äkta multipeksfunktion
- Optisk multipekteknik för avancerad användarinteraktion
- Verkligen multipeksfunktion med 6 samtidiga tryckpunkter
- Kompatibel med alla ledande operativsystem

Innovativa lösningar för alla skyltningar

- Skapa en allt-i-ett-lösning med tillvalsinsatsen OPS

Med omtanke för dig, ditt företag och din publik

- SmartPower för energieffektivitet

Maximera budskapets genomslagskraft

- Hantera och kontrollera nätverket via fjärranslutning med SmartControl

PHILIPS

Funktioner

Full HD LED-teknik

Bildkvalitet spelar roll. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Plug & Play med multipekfunktion



En helt ny nivå av interaktivitet är nu tillgänglig tack vare integrerad pekteknik. Ökad flexibilitet och optimal samtidig pekprestanda i kombination med utmärkta användningsmöjligheter ger dig den ultimata användarinteraktionen. Multipeksskärmarna har automatisk pekigenkänning och USB-kontakten är HID-kompatibel, vilket ger sann plug-and-play.

Optisk multipekfunktion

Sensorerna på sidan av skärmen ger dig perfekt klarhet samtidigt som du får multipekinteraktion, vilket ger möjligheter för nya, interaktiva program.

6 samtidiga tryckpunkter

Få en mer interaktiv upplevelse med upp till 6 tryckpunkter samtidigt. Perfekt när du interagerar med flera användare samtidigt i programmet. De 6 tryckpunkterna innebär en mycket kostnadseffektiv lösning.

Programvarukompatibilitet

Våra pekskärmar är programvaruoberoende och stöder Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS och Linux.

OPS-insats

Gör din skärm till en digital allt-i-ett-skytningslösning och skapa ett skärmnätverk som är anslutet, smart och säkert. OPS (Open Pluggable Specification) är en branschstandardingång där du kan lägga till en OPS-standardiserad mediaspelare. Den här kabelfria lösningen ger dig möjlighet att när

som helst installera, använda eller underhålla din maskinvara.

SmartPower



Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

SmartControl

Med SmartControl-programvarupaketet kan du fjärrstyra och hantera ditt nätverk med skärmar via RJ45 och RS232C. Du kan enkelt identifiera skärmarna och finjustera alla bildskärmsinställningar, inklusive upplösning, ljusstyrka, kontrast, videoväggkonfigurationer och kloning av dina inställningar i hela nätverket.

Multipekskärm

65-tums Edge LED, Full HD, Optisk pekning, 6 tryckpunkter

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 64,5 tum / 163,9 cm
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 5000:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Ytbehandling: Antireflekterande ytskikt
- Bildförhållande: 16:9
- Svarstid (medel): 8 ms
- Bildpunktavstånd: 0,74 x 0,74 mm
- Antal färger: 1,07 miljarder
- Beträkningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Rörelsekomparerad videobehandling, Progressive Scan, 3D MA-videobehandling, Dynamisk kontrastförbättring

Interaktivitet

- Multipekteknik: Optisk detektering
- Tryckpunkter: 6 samtidiga tryckpunkter
- Plug and play: HID-kompatibel
- Skyddsglas: 5 mm härdat säkerhetsglas

Anslutningar

- Videoingång: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, VGA (analog D-Sub), Komponent (RCA), Komposit (RCA), USB
- Video output (Videoutgång): DisplayPort, DVI-I, VGA (analog D-Sub)
- Ljudingång: Ljud vänster/höger (RCA), 3,5 mm-uttag
- Ljudutgång: Ljud vänster/höger (RCA), Extern högtalaranslutning
- Extern kontroll: RJ45, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
- Andra anslutningar: USB, OPS

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat

Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 800	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 600 x 1 200	60Hz
1920 x 1080	60 Hz
1 920 x 1 200	60 Hz

Videoformat

Upplösning	Uppdateringsintervall
480i	60 Hz
480 bpkt	60 Hz
576 bpkt	50 Hz

576i	50 Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	50, 60 Hz

Bekvämlighet

- Placering: Liggande
- Signalgenomkoppling: RS232, VGA, IR Loophthrough
- Nätverksstyrd: Kort, OPS RS232, RS232, RJ45, En tråd (HDMI-CEC)
- Bildkvalitet: Avancerad färgkontroll
- Bild-i-bild: PIP
- Skärmsläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Fjärrkontrollsignal: Läsbar
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Annan bekvämlighet: Bärhandtag
- Enkel installation: Smart-insats

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 1 488,4 x 863,4 x 78,1 mm
- Produktvikt: 54,4 kg
- VESA-montering: 400 x 400 mm, M6
- Rambredd: 26,2 mm

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 5 ~ 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 timmar

Effekt

- Nätström: 90 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, VGA-kabel, RS232-kabel, USB-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Snabbstartguide, Användarhandbok på CD-skiva
- Extra tillbehör: HDBaseT OPS-mottagare (CRD25)

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Svenska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polska, Spanska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska
- Myndighetsgodkännande: CE, CCC, FCC, klass B, UL/cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC, EMF, KUCAS, SASO
- Garanti: 3 års garanti



Publiceringsdatum
2015-04-10

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 001 19772
EAN: 87 12581 72816 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com